

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - SOPZ

Przedmiotem zamówienia jest

„Zakup wraz z dostawą na wskazany przez Zamawiającego adres (ul. Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim 05-850) fabrycznie nowych cystern na wodę pitną z podziałem na części:

Część A: Zakup wraz z dostawą cystern na przyczepach do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 450-500 litrów w ilości 3 szt.

Część B: Zakup wraz z dostawą cysterny umieszczonej na podwoziu przyczepy ciągnikowej do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 3000-3500 litrów w ilości 1 szt.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, na wskazany przez Zamawiającego adres, nowych cystern na przyczepach do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 450-500 litrów w ilości - 3 szt., jak również zakup wraz z dostawą, na wskazany przez Zamawiającego adres, nowej cysterny umieszczonej na podwoziu przyczepy ciągnikowej do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 3000-3500 litrów w ilości 1 szt.

Oferowane cysterny na przyczepach oraz cysterna umieszczona na podwoziu przyczepy ciągnikowej muszą być fabrycznie nowe, niezarejestrowane, nieużywane, nie poddawane jakimkolwiek naprawom i pochodzić z produkcji nie później niż z roku 2024 roku. Dodatkowo powinny być kompletne i gotowe do wykorzystania przez Zamawiającego w dystrybucji wody uzdatnionej na jego obszarze.

Ponadto pojazdy te powinny być pełnowartościowe, wolne od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych.

Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące w RP określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz.988) potwierdzone dokumentem zezwalającym na poruszanie się po drogach publicznych kraju.

1. Wymagane parametry:

1.1.Podstawowe wymagania:

1.1.1.Wspólne wymagania dla części A i Części B

- przeznaczone do kontaktu z żywnością (wodą uzdatnioną, pitną po przygotowaniu),
- przeznaczone do krótkotrwałego (48-72 h) magazynowania i transportowania wody,
- przeznaczone do kontaktu z wodą uzdatnioną chlorowaną (wnętrze zbiornika i armatura czerpalna odporna na zawartość chloru wolnego w wodzie do wartości 0,3 mg/l),
- atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczący cysterny oraz elementów stanowiących wyposażenie cysterny do kontaktu z wodą uzdatnioną, przeznaczoną do picia,
- wylewki wody, z których będzie pobierana woda ze stali, odporne na działanie wysokich temperatur, tak aby możliwe było ich opalenie płomieniem palnika gazowego, w celu pobrania próbek w kierunku badań mikrobiologicznych

- naklejki z napisem „Woda zdatna do picia po przegotowaniu”,
- rok produkcji – fabrycznie nowy – maksymalnie od 2024 r.,
- blokada przed kradzieżą np. blokada zaczepu – montowana na dyszlu przyczepki, która uniemożliwia zaczepienie jej do haka holowniczego lub blokada na koła (klamra), która obejmuje koło i uniemożliwia jego obrót,
- zabezpieczenie włączów i punktów czerpalnych przed ingerencją z zewnątrz (np. przed celowym skażeniem wody w zbiorniku),
- możliwość postawienia i zabezpieczenia przyczepy w pozycji poziomej, po odpięciu od samochodu/ ciągnika,
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem się przyczep z cysterną np. kliny pod koła – dla części A 3 komplety, dla części B – 1 komplet
- króciec do napełniania i spustu zakończonym złączem strażackim 2”,
- udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji (gwarancja zgodnie z ofertą, na okres nie krótszy niż 24 miesiące),
- instrukcję obsługi, eksploatacji i dezynfekcji cystern,
- świadectwo homologacji oraz dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu lub w przypadku pierwszej rejestracji przez Wykonawcę zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, opis zmian dokonanych w pojeździe, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC,
- zestaw oprzyrządowania do napełniania cystern z hydrantów naziemnych, w tym niezbędne elementy podłączeniowe zarówno od strony hydrantu jak i cystern,
- cysterny powinny być wyczyszczone po pozostałościach z produkcji, zdezynfekowane i gotowe do użytkowania w momencie dostarczenia do Zamawiającego.

1.1.2.Część A: dla cystern na przyczepach o pojemności 450-500 litrów – 3 szt.

- pojemność 450-500 litrów,
- cysterny umieszczone i przystosowane do transportu na przyczepach – 3 szt.,
- przyczepy jednoosiowe, przystosowane do ciągnięcia przez samochód dostawczy z hakiem holowniczym, o dopuszczalnej masie ciągniętej (DMC) 750 kg, prawo jazdy kat. B – 3 szt.
- przyczepy o konstrukcji spawanej z profili stalowych w całości ocynkowane ogniowo, z 4 burtami oraz podłogą wodoodporną i antypoślizgową – 3 szt.. Dopuszcza się przyczepę z profili skręcanych, jeżeli przyczepa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, z profili skręcanych / nitowanych wraz z obciążeniem dodatkowym, tj. wagą cysterny oraz wody spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych obciążeń dynamicznych dla danej średnicy nitów oraz będzie posiadać usztywnienia w miejscach, gdzie będą mocowane osie, zawieszenie, zaczep i będzie posiadać profile stalowe zimmogięte oraz jeśli spełnia warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.

- zbiornik zasadniczy cystern wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304, o konstrukcji dwupłaszczyznowej, z izolacją termiczną, poszycie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej – 3 szt.,
- minimum po 2 zawory czerpalne do poboru wody dla każdej z cystern (3 szt.), spełniające wymagania opisane w pkt. 1.1.1

1.1.3. Część B: dla cysterny umieszczonej na podwoziu przyczepy ciągnikowej o pojemności 3000-3500 litrów

- pojemność 3000-3500 litrów,
- cysterna umieszczonej na podwoziu przyczepy ciągnikowej, przystosowana do transportu po drogach publicznych,
- podwozie przyczepy ciągnikowej, o konstrukcji spawanej, z profili stalowych w całości ocynkowane ogniowo lub malowane proszkowo,
- zbiornik od wewnątrz wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub 316, z zewnątrz ze stali nierdzewnej lub z wewnątrz i zewnątrz ze stali nierdzewnej,
- przyczepa i wszystkie instalacje dostosowane do przepisów o ruchu drogowym,
- minimum 4 zawory czerpalne do poboru wody, spełniające wymagania opisane w pkt. 1.1.1

1.2. Wyposażenie dodatkowe:

1.2.1. Część A i B

- Środek do czyszczenia cystern z wewnątrz, jak i z zewnątrz oraz narzędzia do czyszczenia zbiornika od wewnątrz jak i z zewnątrz – po 1 komplecie dla Części A i 1 komplet dla części B. Należy tutaj rozumieć elementy narzędzia, które zgodnie z instrukcją eksploatacji oferowanej cysterny są niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania czynności związanych z ręcznym czyszczeniem oraz dezynfekcją zbiornika zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Oznacza to, że Wykonawca powinien zapewnić takie narzędzia, które producent przewidział jako konieczne lub zalecane do utrzymania zbiornika w odpowiedniej czystości i sprawności eksploatacyjnej, np. szczotki o długich rączkach do manualnego szorowania wewnętrznych powierzchni, szczotki do czyszczenia z zewnątrz, szczotki do czyszczenia wylewek oraz specjalistyczne detergenty i środki czyszczące do czyszczenia zbiornika z wewnątrz i z zewnątrz. Celem Zamawiającego jest zapewnienie, że wraz z dostawą cystern zostanie przekazane kompletne wyposażenie, umożliwiające ich prawidłową eksploatację zgodnie z wytycznymi producenta.
- Środek do dezynfekcji zbiornika wody wystarczający na 2 dezynfekcje danej objętości zbiornika w przypadku, gdy z instrukcji eksploatacji producenta wynika konieczność zastosowania innego środka do dezynfekcji niż podchloryn sodu, którym dysponuje Zamawiający.

1.3. Termin :

Część A: dla cystern na przyczepach o pojemności 450-500 l (3 szt.) - do dnia 31.07.2025 r.

Część B: dla cysterny umieszczonej na podwoziu przyczepy ciągnikowej o pojemności 3000-3500 litrów - **do dnia 14.08.2025 r.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.