

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostawą na adres: ul. Kapucka 28, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, fabrycznie nowych pomp ściekowych do przydomowych przepompowni ścieków będących w eksploatacji ZWiK w Ożarowie Mazowieckim”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. POMPA ZATAPIALNA Z ROZDRABNIACZEM, U- 230V, Q- min. 120(l/min), H-min (wysokość podnoszenia min 11,0 (m), P- moc silnika do (0,75KW), Wąż 65mm, RP-Q- wyjście tłoczne(cal), GW 2'' - 10 szt.,
2. POMPA ZATAPIALNA Z ROZDRABNIACZEM U- 400V, Q- min 180(l/min), H-min (wysokość podnoszenia min 20,0(m), P- moc silnika do (1,5KW), RP-Q- wyjście tłoczne(cal), GW 1½'' - 15 szt.,
3. POMPA ZATAPIALNA Z ROZDRABNIACZEM U- 230V, Q- min 180(l/min), H-min (wysokość podnoszenia min 20,0(m), P- moc silnika do (1,5KW), RP-Q- wyjście tłoczne(cal), GW 1½'' - 15 szt.,

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych 40 szt. urządzeń do tłoczenia ścieków sanitarnych w przepompowniach ścieków tłoczących zanieczyszczenia (ścieki) z zawartością cząstek organicznych oraz produktami do higieny intymnej.

Parametry techniczne które musi spełniać urządzenie z pozycji nr 2 i 3 : 30 szt.,

1. Pionowa pozycja pracy w medium zanurzenie min 4 m
2. Wysokość podnoszenia pompy min. 20 m słupa wody
3. Minimalna wydajność 40 l/min przy min. podnoszeniu
4. Rozdrabniacz ze stali nierdzewnej
5. Zasilanie 400 V, 230V przewód min 9 m – po 15 szt., z każdego rodzaju
6. Zabezpieczenie termiczne silnika pompy w uzwojeniu silnika
7. Obudowa i podstawa wykonana z żeliwa szarego
8. Podwójne uszczelnienie pompy zalane olejem
9. Urządzenie musi spełniać warunki ciągłej pracy w ściekach
10. Maksymalna moc pompy do 1,5 kW
11. Uchwyt ze stali nierdzewnej lub żeliwa do wyciągania pompy

Parametry techniczne które musi spełniać urządzenie z pozycji nr 1 : 10 szt.,

1. Pionowa pozycja pracy w medium zanurzenie min 4 m

2. Wysokość podnoszenia pompy min. 10 m słupa wody
3. Minimalna wydajność 40 l/min przy min. podnoszeniu
4. Rozdrabniacz ze stali nierdzewnej
5. **Zasilanie 230V** przewód min 9 m – **10 szt.**,
6. Zabezpieczenie termiczne silnika pompy w uzwojeniu silnika
7. Obudowa i podstawa wykonana z żeliwa szarego
8. Podwójne uszczelnienie pompy zalane olejem
9. Urządzenie musi spełniać warunki ciągłej pracy w ściekach
10. Maksymalna moc pompy do **0,75 kW**
11. Uchwyt ze stali nierdzewnej lub żeliwa do wyciągania pompy
12. Wąż 65 (mm)

Dostawa urządzeń do Ożarowa Mazowieckiego ul. Kapucka 28

W przypadku przekroczenia zaplanowanego budżetu na zakup urządzeń ZWiK w Ożarowie Mazowieckim zastrzega sobie zmianę w/w zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2025 r.

Kierownik Działu Eksploatacji

inż. Artur Rógrabski